

ระบบเรียกเจ้าหน้าที่แบบไร้สาย Wireless Calling System

PHONIK
Wireless Calling System



- ระบบเรียกไร้สาย สามารถติดตั้งและใช้งานได้ง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก
- การใช้งานกดปุ่มเรียกที่เครื่องส่ง สัญญาณวิทยุจะส่งไปยังเครื่องรับ เครื่องรับจะแสดงหมายเลขของเครื่องส่งที่จอย
- เสียงเรียกภาษาไทย เมื่อเครื่องรับได้หมายเลขจากเครื่องส่งจะพูดออกเสียงด้วยภาษาไทย
- เครื่องรับกำหนดระยะเวลาการแสดงผล 1-99 วินาที แล้วจะลบหมายเลขนั้นอัตโนมัติหรือลบด้วยปุ่มยกเลิกบนเครื่องเรียก (บางรุ่น)
- เหมาะสำหรับระบบเรียกเจ้าหน้าที่พยาบาล ระบบเรียกบ่อยในร้านอาหารกันสนับ
- ระบบสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุทางเดียว ระยะทางระหว่างตัวลูกและตัวแม่ได้ไกล 300-500 เมตร เมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง
- เครื่องส่ง 1 เครื่อง สามารถส่งสัญญาณให้เครื่องรับได้หลายเครื่อง แต่เครื่องรับจะใช้หมายเลขเดียวสำหรับเครื่องส่ง 1 เครื่องเท่านั้น
- สินค้ารับประกัน 1 ปี ณ สบง.โพนิก (ไม่รวมแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ โดรนของเหลว)

เครื่องรับสัญญาณ



	WCS-APE8800-30	WCS-APE1200
การติดตั้ง	แขวนผนัง	แขวนผนังหรือตั้งโต๊ะ
สีตัวเลข	สีแดง	สีแดง
จอแสดงผล	ห้อง 3 หลัก - เลข 2 หลัก	3 หลัก 2 บรรทัด
แสดงผู้เรียกในเวลาเดียวกัน	60 เลขหมาย วนวนจบ	10 เลขหมาย วนวนจบ
แหล่งจ่ายไฟ	12 Vdc. / 2A.	12 Vdc. / 1A.
จำนวนเครื่องส่ง (สูงสุด)	300	999
ลักษณะเสียงเรียก	12 เสียง หรือพูดตัวเลขไทย	12 เสียง หรือพูดตัวเลขไทย
ระยะเวลาแสดงผล	1-9999 วินาที หรือไม่จำกัด	1-99 วินาที หรือไม่จำกัด
ระยะห่างจากเครื่องเรียก (m.)	500	500
ขนาด (mm.)	545x430x60	247x159x37

WCS-Remote

ใช้สำหรับลบหมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอของเครื่องรับ และสามารถใช้งานเป็นเครื่องส่งเพื่อเรียกพยาบาลได้

WCS-Repeater

ใช้ขยายระยะทางสำหรับเครื่องส่งและเครื่องรับ

เครื่องส่งสัญญาณ

	WCS-APE520	WCS-APE520C
วัสดุ	ABS	ABS
จำนวนปุ่ม	1 เรียก	1 เรียก 1 ยกเลิก
ความถี่ส่ง	433.92MHz	433.92MHz
แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านไฟฉาย A23, 2 ก้อน	ถ่านไฟฉาย A23, 2 ก้อน
ระยะส่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง (m.)	500	500
ขนาด (mm.)	86x86x17.5	86x86x17.5

	WCS-310	WCS-320
วัสดุ	PC	PC
จำนวนปุ่ม	1 เรียก	1 เรียก 1 ยกเลิก
ความถี่ส่ง	433.92MHz	433.92MHz
แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านไฟฉาย A23, 1 ก้อน	ถ่านไฟฉาย A23, 1 ก้อน
ระยะส่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง (m.)	300	300
ขนาด (mm.)	65x65x16.5	65x65x16.5

	WCS-560
วัสดุ	ABS
จำนวนปุ่ม	1 เรียก
ความถี่ส่ง	433.92MHz
แหล่งจ่ายไฟ	ถ่านไฟฉาย A23, 1 ก้อน
ระยะส่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง (m.)	300
ขนาด (mm.)	ปุ่มกด 60x60x32, มือจับ 69x49x20, สายยาว 130 cm.



*ผ่านการรับรองจากกสทช.
*ภาพเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น

ผู้จำหน่าย

CAT2409